



SUMHIAL
RECAMBIOS PARA HIDRÁULICA · NEUMÁTICA · O.P. CAMIÓN

Fabricación de latiguillos · Enchufes rápidos
Distribuidores, Bombas y Motores
Aceite · Neumática · Llaves de paso · Filtros
Recambios de Camión

MANGUERAS PRESION - 2SC12 - MANGUERA ROCKMASTER 2SC 3/4"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comacidad y flexibilidad
Superior resistencia
a la abrasión Alta resistencia
al ozono y a la intemperie Resistencia al fuego a una amplia gama de especificaciones.
Cubierta
antiestática y antitóxica Mejora
de la presión de trabajo Extensión de rango hasta DN 76
Resistencia al vacío con rendimiento SAE 100 R4 aprobado en tamaños hasta DN 76

APLICACIONES & FLUIDOS

Hidráulica: líneas de presión media-alta con restricciones de instalación en condiciones ambientales severas, instalaciones específicas con condiciones de abrasión dura, aplicaciones marinas, minería subterránea y a cielo abierto, líneas
de retorno y succión Aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites a base de ésteres sintéticos, aceites en emulsión acuosa, agua

TUBO

Goma sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta resistencia

CUBIERTA

FUERTE TIPO "SD"

Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión, ozono, intemperierías y calor

ESPECIFICACIONES APLICABLES

Supera la EN 857 2SC; ISO 11237 2SC; SAE 100 R16. Además: DN 25 SAE 100 R17; ISO 11237 R17

APROBACIONES DE TIPO

ABS; BV; DNV-GL; CU-TR; LR; MSHA; RINA; B; FRAS; CCS; NK; DNV-GL(MED)

